



Российская сервисная платформа виртуализации РУСТЭК

Исправление ошибки загрузки сервисов в случае одного контроллера

Релизы 2.6, 2.6.1 и 2.6.2

В случае наличия только одного контроллера возникают проблемы во время его перезагрузок. Некоторым кластерным службам требуется нечётное количество ролей, чтобы система работала корректно. Для исправления данной проблемы выполните команду на контроллере:

```
ip=$(sed -n 3p /etc/hosts | awk '{print$1}')
domain=$(sed -n 2p /etc/resolv.conf | awk '{print $3}')
echo "$ip postgresql.$domain redis.$domain rabbitmq.$domain" >> /etc/hosts
```

```
rst801 ~ # ip=$(sed -n 3p /etc/hosts | awk '{print$1}')
domain=$(sed -n 2p /etc/resolv.conf | awk '{print $3}')
echo "$ip postgresql.$domain redis.$domain rabbitmq.$domain" >> /etc/hosts
rst801 ~ # |
```

Действие рекомендуется выполнять после настройки ПВ РУСТЭК и после каждого запуска команды `rustackctl` при необходимости применения каких-либо изменений.

Проверьте, что в файл `/etc/hosts` внеслось правильное значение, с помощью команды:

```
tail -n 1 /etc/hosts
```

```
rst801 ~ # tail -n 1 /etc/hosts
10.10.52.11 postgresql.service.rustack8.local redis.service.rustack8.local rabbitmq.service.rustack8.local
rst801 ~ # |
```